


PBSL-LED / PBFL-LED / PBOL-LED

Сигнальные и проблесковые фонари со светодиодным источником света, заградительный огонь

- срок службы источника света 70.000 часов
- не требует обслуживания

3nm**Описание:**

Сигнальные и проблесковые фонари предназначены для визуальной сигнализации на всех видах морских судов. Корпус – коррозионно-устойчивое алюминиевое литье с твердым анодированным покрытием, устойчивое к воздействию морской воды. Линза – боросиликатное закаленное стекло.

IP56**12V****Степень защиты:** IP56**24V****Источник света:** светодиодный модуль, срок службы – 50.000 часов**220V****Питание:** 24V, 230V; 12V и 115V по запросу60/120/180
flash/min**Монтаж:** 3 проушины в основании Ø 8 мм**LED****Подключение:** подвод кабеля осуществляется через высококачественный кабельный ввод из никелированной латуни M20, подключение через быстрозажимную клеммную колодку.**Вес:** 3.700 г**Одобрение:** PMPC, ICAO для PBOL-LED**Дополнительно:** информация по фонарям, не включенным в таблицу (12V, 115V), высылается по запросу

Проблесковые фонари

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	flashes/min	Мощность	Артикул	
								230V AC	24V DC
PBFL-LED yellow	LED Flash light	проблесковый	желтый	360,0°	3 nm	60	max 9W	1128910	1128920
PBFL-LED green	LED Flash light	проблесковый	зеленый	360,0°	3 nm	180	max 9W	1129010	1129020
PBFL-LED red	LED Flash light	проблесковый	красный	360,0°	3 nm	120	max 9W	1129110	1129120

Сигнальные фонари

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Мощность	Артикул	
							230V AC	24V DC
PBSL-LED white	LED Signal light	сигнальный круговой	белый	360,0°	3 nm	8W	2411350	2411350
PBSL-LED green	LED Signal light	сигнальный круговой	зеленый	360,0°	3 nm	8W	2412350	2412350
PBSL-LED red	LED Signal light	сигнальный круговой	красный	360,0°	3 nm	8W	2413350	2413350
PBSL-LED yellow	LED Signal light	сигнальный круговой	желтый	360,0°	3 nm	8W	2414350	2414350
PBSL-LED blue	LED Signal light	сигнальный круговой	синий	360,0°	3 nm	8W	2415350	2415350

Заградительный огонь

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Мощность	Артикул	
							230V AC	24V DC
PBOL-LED red	LED Obstruction light	заградительный	красный	360,0°	3 nm	9W	1129150	1129151