



IP 67

E 40



Маркировка	Рабочее напряжение	Источник света	Мощность	Цоколь	Вес
STP 76 - 1400	230V	натриевая или металлогалогенная лампа	1x250W или 1x400W	E 40	7,7 кг

Назначение:

палубы, трюмы,
промышленные площади

Одобрение:

отвечает требованиям
соответствующих
классифицирующих
организаций и IEC

Класс защиты:

IP67

Корпус:

штампованная нержавеющая
сталь, покрытие белой
порошковой окраской

Рассеиватель:

закаленное стекло

Отражатель:

анодированный алюминий

Источник света:

натриевая лампа высокого
давления (HPS),
металлогалогенная лампа
(MH) 250W/400W

Цоколь:

E40

Электрическая часть:

230V, монтаж гибким кабелем,
жаростойкий

Подключение:

распределительная коробка,
1 кабельный ввод, сальник –
латунь, M24x1,5, с
заземлением

Монтаж:

регулируемый кронштейн
из нержавеющей стали,
4 монтажных отверстия,
Ø10 мм и Ø14 мм

Дополнительно:

- отражатель для узкого луча
- SC кабельный ввод для экранированного кабеля
- балластный блок VGP76 в комплект поставки не входит и заказывается отдельно

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

SC – кабельный ввод для
экран. кабеля

Отражатель «узкий луч»

