




IP 67

max.  
240VR7s  


Маркировка	Рабочее напряжение	Источник света	Мощность	Цоколь	Вес
STP 76 - 0500	220-240 V AC / DC	натриевая или металлогалогенная лампа	max 500W /114.2mm/	R7s	5,3 кг

**Назначение:**палубы, трюмы,  
промышленные площади**Одобрение:**отвечает требованиям  
соответствующих  
классифицирующих  
организаций и IEC**Класс защиты:**

IP67

**Корпус:**штампованная  
нержавеющая сталь,  
покрытие белой  
порошковой окраской**Рассеиватель:**

закаленное стекло

**Отражатель:**

анодированный алюминий

**Цоколь:**

R7s

**Источник света:**

галогенная лампа

**Цоколь:**

R7s

**Источник света:**галогенная лампа  
200W, 300W,  
500W/114.2mm**Электрическая часть:**230V, монтаж гибким  
кабелем, жаростойкий**Подключение:**распределительная  
коробка,  
1 кабельный ввод, сальник  
– латунь, M24x1,5,  
с заземлением**Монтаж:**регулируемый кронштейн  
из нержавеющей стали, 4  
монтажных отверстия,  
Ø10 мм и Ø14 мм**Дополнительно:**

- отражатель для узкого луча
- SC кабельный ввод для экранированного кабеля

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

SC – кабельный ввод для  
экран. кабеля 

Отражатель «узкий луч»

